

3M Solutions Colles et Adhésifs pour l'Industrie

3M™ ATG 700



 Vidéo



 Quel produit
choisir ?

3M

Trouvez le bon produit, adapté à votre application*

Choisissez les deux surfaces à assembler	Métaux Aluminium Verre Céramiques	ABS, Peintures, PMMA, Polycarbonate, Noryl™, Nylon, Polyester, PVC rigide	Plastiques BES¹, Polystyrènes, Polypropylènes, Polyéthylènes, Peintures poudres epoxydes	PVC souple, Peintures poudres polyesters	Papiers	Tissus	Caoutchouc
* Pour tous les assemblages nécessitant une face amovible ou repositionnable, utilisez le 928.							
Caoutchouc	969	969	969	969	969	969	969
Tissus	969 / 926	969 / 926	969 / 926	969	924 / 969 / 926	969 / 926	
Papiers	904 / 924	904 / 924 / 969	969 / 926	969	904 / 924 / 926 / 969		
PVC souple, Peintures poudres polyesters	969	969	969 / 926	969			
Plastiques BES¹, Polystyrènes, Polypropylènes, Polyéthylènes, Peintures poudres époxydes	969 / 926	969 / 926	969 / 926				
ABS, Peintures, PMMA, Polycarbonate, Noryl™, Nylon, Polyesters, PVC rigide	969 / 926 / 976	969 / 926 / 976					
Métaux, Aluminium, Verre, Céramiques	969 / 926 / 976						

¹ BES = Basse Energie de Surface

Notre gamme de rubans d'adhésifs

- Adhésif 400
- Ruban de 50 µm
- Bonne adhésion sur les matériaux haute énergie de surface
- Résistance à la température
 - Court terme : 120 °C
 - Long terme : 80 °C
- **Le + produit** : polyvalent

924

(Référence Version non-ATG : 465)



- Adhésif 300
- Ruban de 50 µm
- Excellente adhésion sur les matériaux basse énergie de surface
- Résistance à la température
 - Court terme : 120 °C
 - Long terme : 80 °C
- **Le + produit** : haute adhésion sur plastiques BES

976

(Référence Version non-ATG : 927)



- Adhésif 300
- Ruban de 130 µm
- Excellente adhésion sur les matériaux basse énergie de surface
- Résistance à la température
 - Court terme : 120 °C
 - Long terme : 80 °C
- **Le + produit** : convient à l'assemblage de surfaces texturées

969

(Référence Version non-ATG : 950)



- Adhésif 350
- Ruban de 130 µm
- Excellente adhésion sur les matériaux basse énergie de surface
- Résistance à la température
 - Court terme : 232 °C
 - Long terme : 149 °C
- **Le + produit** : bonne tenue en température

926

(Référence Version non-ATG : 465)



- Adhésif acrylique
- Ruban de 50 µm
- Excellente adhésion sur les matériaux haute énergie de surface
- Résistance à la température
 - Court terme : 200 °C
 - Long terme : 120 °C
- **Le + produit** : haute adhésion initiale

904

(Référence Version non-ATG : 9605)



- Adhésif 400/1000
- Ruban de 50 µm
- Face permanente avec une bonne adhésion sur les matériaux haute et basse énergie de surface
- Résistance à la température
 - Court terme : 82 °C
 - Long terme : 49 °C
- **Le + produit** : adhésion différenciée, enlèvement sans trace

928

(Référence Version non-ATG : 9416)





3M France
Solutions Colles & Adhésifs pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
www.3M.fr/collesetadhesifs

Centre Information Clients

N°Azur

0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3M.fr