

ADDITIF POUR IMPRESSION AVEC OU SANS ALCOOL POUR EAU OSMOSEE

PROPRIETES

AQUA TECH UV est un additif formulé en concentré pour imprimer sans utilisation de l'alcool Isopropylique avec tous les types de mouillage en machines feuilles

DAHLGREN – DUOTROL – ALCOLOR – ROLAND MATIC etc.....

CARACTERISTIQUES.

- Dosage : 2 – 4%
- Réduction d'IPA
- Ph entre 4,8 et 5,3 à l'utilisation
- Convient pour toutes les eaux
- Biodégradable
- Sans odeurs
- Contient des additifs anti-pilling
- Formulé avec un biocide très efficace

CONSIGNES UTILISATION

Nettoyer le circuit de mouillage avec un cleaner type CM Bien rincer après le nettoyage

Verser 2 à 4% de AQUA TECH UV dans l'eau de la piscine

AVANTAGES DU AQUA TECH UV

- Economies d'achats d'IPA
- Moins d'émission de COV
- Risques d'incendie minimisés
- Meilleures conditions de travail
- Supprime le besoin de gommer les plaques
- Consommation réduite de l'additif avec réduction de la consommation de l'encre
- Meilleure brillance de l'encre
- Meilleurs contrastes

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- ☞ ASPECT : Aspect liquide
- ☞ COULEUR : Translucide
- ☞ ODEUR : Sans
- ☞ DENSITE 20°C°: 1.09
- ☞ RISQUES : Produit non dangereux
- ☞ STOCKAGE : Eviter les températures supérieures à 40°C
- ☞ CONDITIONNEMENTS: Bidon de 20 L – 200 L – Container de 1000 L

Respecter les consignes de sécurité et de prudence (Etiquette). Pour plus de renseignements, consulter la fiche de sécurité.

GARANTIE

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.



OSMOSE INVERSE

