

Série ECOPRINT

ECOPRINT est une gamme semi fraîche pour l'impression offset feuille à base d'huiles végétales, exempte de MOSH, MOAH et sels de cobalt.

Spécifications techniques

		LUMIÈRE (IWS)	ALCOOL	NITRO	ALKALI	VISOSITÉ 20°C, Laray, poises	TACK 30° 100 mpm, unités
		Résistances selon la norme ISO 12040 et la norme ISO 2836					
P00001016	PROCESS YELLOW ECOPRINT*	5	+	+	+	410 - 440	120 - 130
P000009919	PROCESS YELLOW LEMON ECOPRINT	5	+	+	+	410 - 440	120 - 130
P00001004	PROCESS MAGENTA ECOPRINT	5	+	+	-	430 - 460	110 - 120
P000000925	PROCESS CYAN ECOPRINT	8	+	+	+	410 - 440	115 - 125
P000000991	PROCESS BLACK ECOPRINT	8	+	+	+	410 - 440	115 - 125

*ton standard, chaud

Caractéristiques du produit

Trapping	■	■	■	■	■	■	■	■
Définition de point	■	■	■	■	■	■	■	■
Séchage par absorption	■	■	■	■	■	■	■	■
Séchage par oxydation	■	■	■	■	■	■	■	■
Brillance	■	■	■	■	■	■	■	■
Résistance au frottement	■	■	■	■	■	■	■	■
Vitesse de manipulation	■	■	■	■	■	■	■	■

Valeurs de 1 (plus bas) à 7 (plus haut)

Comportement en impression

- Adaptée pour l'impression à haute vitesse.
- Appropriée pour tous les types de systèmes d'humectation.
- Excellent équilibre eau-encre.
- Convient pour les machines avec perfecting.
- Fraîche en encrier.
- Application : édition, commercial et packaging.
- Conforme à la norme ISO 12647-2.



Recommandations

- **Nettoyage:** Il est recommandé de nettoyer la pile lors de longues pauses, ainsi que d'appliquer spray anti-séchant sur l'encrier.
- **Stockage:** Stocker à une température entre 20-25°C et éviter l'exposition directe à la lumière et à la chaleur. Une fois ouvert, il est recommandé d'ajouter une couche de spray anti-séchant pour éviter l'apparition éventuelle d'une peau. Un environnement de travail conditionné et propre facilite le bon comportement de tous les composants lors de l'impression. La série **ECOPRINT** n'a pas de date d'expiration à court ou moyen terme.

Réglementation

- Conforme à la politique d'exclusion d'EuPIA pour les encres d'impression et les produits connexes et aux limites de métaux lourds indiquées dans la directive 94/62/CE.

La série ECOPRINT est une conception exclusive du département de R&D d'MARTINEZ AYALA, S.A.

L'objectif de nos documents techniques est d'informer et de conseiller nos clients. Les informations fournies ici sont correctes selon la connaissance et la compréhension loyales de Martínez Ayala, S.A. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les erreurs, les faits ou les opinions. Les clients doivent s'assurer de l'adéquation de ce produit à leur application. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les pertes découlant de la confiance accordée au produit dans le présent document.